

Lavička Recyklát

Kód produktu: 01103



Kusovník

- 2 × **vrtaná** plastová noha lavičky
- 5 × vyvrtané plastové prkno o šířce 120 mm
- 1 × výztuha (u délky prken 1 a 1,2 m výztuhu nedodáváme)
- 5 × standardní podložka M8
- 8 × velkoplošná podložka M8
- 13 × matice M8
- 2 × vrut 6x100 TORX
- X × vratový šroub viz tabulka níže

Délka plastového prkna 1 m a 1.2 m	
Lavička	Vratový šroub M8 × 140 mm v počtu 8 ks
Výztuha	Bez výztuhy – nevrtáme ani prostřední díry do prken

Délka plastového prkna 1.5 m a 1.7 m	
Lavička	Vratový šroub M8 × 140 mm v počtu 8 ks
Výztuha	Vratový šroub M8 × 60 mm v počtu 5 ks

Délka plastového prkna 2 m	
Lavička	Vratový šroub M8 × 160 mm v počtu 8 ks
Výztuha	Vratový šroub M8 × 70 mm v počtu 5 ks

Postup složení/montáž lavičky

1. Dle kusovníku překontrolujeme veškeré díly
2. Vybereme vhodné místo pro sestavení lavičky (rovná podlaha)
3. Do připravených otvorů v prknech vsadíme patřičné šrouby
4. Prkna postupně našroubujeme na bočnice/nohy – šrouby nedotahujeme!
5. Vyrovnáme lavičku tak, aby čela prken byla v jedné ose a bočnice kolmo k prknům
6. V případě, že prostřední otvor v prkně je vůči ostatním vyosen, otočíme prkno o 180°
7. Ocelovou výztuhu tvaru L přišroubujeme kratšími šrouby pod prkna
8. Po vyrovnání a montáži všech prken a výztuhy veškeré šrouby dotáhneme
9. Po 14ti dnech opět veškeré šroubové spoje dotáhneme

ÚDRŽBA LAVIČKY

Zásady kontroly a údržby

Při pravidelné prohlídce je zapotřebí zkontrolovat ukotvení. V případě uvolnění kotvicích prvků je nutné jejich dotažení. Pokud kotvicí prvek chybí, je třeba ho neprodleně nahradit.

Povrchová úprava se u plastových prken neprovádí, tedy není zapotřebí žádná údržba.